

Reinigungs- und Pflegeanleitung für geölte Holzoberflächen



Herzliche Gratulation, dass Sie sich für eine ökologische und dauerhafte Oberflächenbehandlung entschieden haben.

Behandlung

Ihr Möbel wurde mit lösungsmittel-freien Naturharzölen behandelt. Dadurch ist eine strapazierfähige Oel-Nutzschicht entstanden, welche eine pflegeleichte, natürliche Oberfläche ergibt. Das Holz kann dadurch seine natürliche Schönheit voll entfalten und durch diese offenporige Oberfläche «atmen».

Reinigung

In den ersten 3 Wochen nach der Behandlung darf die Holzoberfläche mit möglichst wenig Wasser gereinigt werden. Danach können Sie Ihr Möbel mit einem Lappen feucht abreiben. Zum gründlichen Reinigen sollten Sie ein möglichst schonendes und neutrales Reinigungsmittel nehmen. Wir empfehlen Ihnen BIOFA «Nacasa» (in unserem Shop erhältlich).

Pflege

Durch den täglichen Gebrauch wird die Oberflächenbehandlung ein wenig abgetragen. Wenn die Ausstrahlung des Holzes verblasst ist, oder es von fettigen Speisen Glanzstellen gibt, ist eine Pflege notwendig. Sie sollte je nach Bedarf jährlich oder auch häufiger gepflegt werden. Nach dem Reinigen sollte man die Oberfläche gut trocknen lassen, dann das «Bivos» Oel-Wachs Pflegemittel (in unserem Shop erhältlich) hauchdünn mit einem Lappen auftragen. Nach einer Antrocknungszeit von ca. 20–30 Minuten mit einem trockenen Lappen nachpolieren und trocken reiben. So erhalten Sie wieder eine schöne, neuwertige und strapazierfähige Oberfläche, die Ihnen wie-

der von neuem Freude bereitet. Bei rauen Stellen oder Flecken kann örtlich mit dem roten Pad **und** Oel oder mit einem sehr feinen Schleifpapier in Holzfaserrichtung geschliffen werden.

Bei tiefen Kratzern oder Dellen nehmen Sie einen nassen Lappen und halten ein heisses Bügeleisen mehrmals darauf, immer wieder eine neue nasse Stelle des Lappens verwenden. Der entstehende Dampf dringt in die Poren des Holzes ein und lässt diese wieder aufquellen und die Beschädigung wird «herausgedämpft».

Bitte beachten Sie auch, dass in der Wohnung die Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% liegt. Andernfalls kann sich das Holz verziehen oder es entstehen unerwünschte Fugen. Wenn die Luftfeuchtigkeit nicht in diesem Bereich liegt, können wir keine Garantie übernehmen.

Vorsicht

Falsche Reinigungs- und Pflegemittel können die Oberfläche zerstören. Schmierseife ist nicht zu empfehlen, da sie zu alkalisch ist. Bei Pflanzentöpfen bitte Untersätze benützen, um Wasserschäden zu verhindern. Blanke Metallteile in Verbindung mit Wasser können auf Holzoberflächen unschöne Oxidationsflecken hinterlassen. Bitte verwenden Sie **keine** Mikrofaserlappen, da diese meist leicht scheuernd sind und die Oberflächenbehandlung beschädigen.

Bitte diese Pflegeanleitung sorgfältig aufbewahren!

ACHTUNG

Mit Oel oder Wachs getränkte Lappen können sich **selbst entzünden!** Entweder Sie lassen den Lappen offen trocknen und erstarren oder Sie legen ihn in einen Plastikbeutel, tränken ihn mit Wasser, verschliessen den Beutel und fügen ihn dem Hausmüll zu.

Die erwähnten Pflegeprodukte finden Sie mit QR-Code-Link:



Ich wünsche Ihnen viel Freude mit Ihrem natürlich behandelten Möbelstück.



Bernhard Heim

Wohn- und Schlafberater mit Handwerkerherz